

# KAARINAN SUODATINTEKNIikka OY

## ST-MP-LAAJAPINTASUODATIN



ERITTELY JA TEKNINEN DATA	
Materiaali	Sunteettinen- tai mikrolasikuitu
Kehys ja runko	Korroosion kestävä muovi
Taskujen syvyys	Suodattimen syvyys 292 mm
Suodatinluokka ISO 16890	ePM10 85 %, ePM1 65 %, ePM1 90 %
Maximi lämpötila	65 C astetta, hetkellisesti 80
Suosittelava loppupaine-häviö	Suositektava loppupainehäviö 600 Pa

### TUOTTEEN KUVAUS

Suodatin on valmistettu erittäin korkealaatuisesta suodatinpaperista. Jakajat kuumaliimattu. Erittäin hyvä kosteuden kesto. Kestää myös öljysumua ja voidaan käyttää öljynsumuerottimissa. Sopii pussisuodattimien tilalle asennettavaksi .

TUOTE	MITAT			LUOKKA	NIMELLISILMAVIRTA m3/h	ALKUPAINEHÄVIÖ Pa
	leveys	korkeus	syvyys			
ST-MP-592x592x292	592	592	292	M5	3400	75
ST-MP-592x490x292	592	490	292	M5	2800	75
ST-MP-592x287x292	592	287	292	M5	1700	75
ST-MP-592x592x292	592	592	292	F7	3400	95
ST-MP-592x490x292	592	490	292	F7	2800	95
ST-MP-592x287x292	592	287	292	F7	1700	95
ST-MP-592x592x292	592	592	292	F9	3400	125
ST-MP-592x490x292	592	490	292	F9	2800	125
ST-MP-592x287x292	592	287	292	F9	1700	125
ST-MP-592x592x292	592	592	292	M5	5000	105
ST-MP-592x490x292	592	490	292	M5	4100	105
ST-MP-592x287x292	592	287	292	M5	2500	105
ST-MP-592x592x292	592	592	292	F7	5000	140
ST-MP-592x490x292	592	490	292	F7	4100	140
ST-MP-592x287x292	592	287	292	F7	2500	140
ST-MP-592x592x292	592	592	292	F9	5000	175
ST-MP-592x490x292	592	490	292	F9	4100	175
ST-MP-592x287x292	592	287	292	F9	2500	175

Kaarinan Suodatintekniikka Oy, Nummenniityntie 22, 20780 Kaarina  
Puh. 0207209600

[www.suodatintekniikka.com](http://www.suodatintekniikka.com)

[info@suodatintekniikka.com](mailto:info@suodatintekniikka.com)