

KAARINAN SUODATINTEKNIikka OY

ST-7 2,5 / 70 SYNT

EN 779 LUOKKA F7



TUOTTEEN KUVAUS

Suodatin on valmistettu erittäin korkealaatuisesta synteettisestä kuidusta ja kartiomaisista suodatintaskuista, jotka takaavat optimaalisen ilman virtauksen.

ERITTELY JA TEKNINEN DATA	
Materiaali	Sunteettinen meltblown kuitu
Kehys	Galvanoitu teräs;muovi
Taskujen syvyys	Vakio 360, 500, 635 tai toivottu
Suodatinluokka ISO 16890	ePM2,5 70 %
Maximi lämpötila	70 C astetta
Suosittelava loppupaine-häviö	Taloudellinen vaihtohetki 250 Pa, Maksimi 450 Pa



TUOTE	MITAT			TASKUJA	NIMELLISILMAVIRTA m3/h	ALKUPAINEHÄVIÖ Pa
	leveys	korkeus	syvyys			
ST-7-66-10-635	592	592	635	10	3400	93
ST-7-56-8-635	490	592	635	8	2700	93
ST-7-36-5-635	287	592	635	5	1700	93
ST-7-65-10-635	592	490	635	10	2700	93
ST-7-63-10-635	592	287	635	10	1700	93
ST-7-66-10-500	592	592	500	10	3400	103
ST-7-56-8-500	490	592	500	8	2700	103
ST-7-36-5-500	287	592	500	5	1700	103
ST-7-65-10-500	592	490	500	10	2700	103
ST-7-63-10-500	592	287	500	10	1700	103
ST-7-66-8-600	592	592	635	8	3400	105
ST-7-56-6-635	490	592	635	6	2700	105
ST-7-36-4-635	287	592	635	4	1700	105
ST-7-65-8-350	592	490	635	8	2700	105
ST-7-63-8-635	592	287	635	8	1700	105
ST-7-66-8-500	592	592	500	8	3400	115
ST-7-56-6-500	490	592	500	6	2700	115
ST-7-36-4-500	287	592	500	4	1700	115
ST-7-65-8-500	592	490	500	8	2700	115
ST-7-63-8-500	592	287	500	8	1700	115

Kaarinan Suodatintekniikka Oy, Nummenniityntie 22, 20780 Kaarina

Puh. 0207209600

www.suodatintekniikka.com

info@suodatintekniikka.com