

KAARINAN SUODATINTEKNIikka OY

ST-9 1 / 90 LASIK

EN 779 LUOKKA F9

ERITTELY JA TEKNINEN DATA	
Materiaali	Lasikuitu
Kehys	Galvanoitu teräs, muovi
Taskujen syvyys	Vakio 500, 635 tai toivottu
Suodatinluokka ISO 16890	ePM1 90 %
Maximi lämpötila	70 C astetta
Suosittelava loppupaine-häviö	Taloudellinen vaihtohetki 250 Pa, Maksimi 450 Pa

TUOTTEEN KUVAUS

Suodatin on valmistettu erittäin korkealaatuisesta mikrolasikuidusta ja kartiomaisista suodattimen taskuista, jotka takaavat optimaalisen ilman virtauksen.

TUOTE	MITAT			TASKUJA	MELLISILMAVIR m3/h	ALKUPAINE- HÄVIÖ Pa
	leveys	korkeus	syvyys			
ST-8-66-10-635 MG	592	592	635	10	3400	140
ST-8-56-8-635 MG	490	592	635	8	2700	140
ST-8-36-5-635 MG	287	592	635	5	1700	140
ST-8-65-10-635 MG	592	490	635	10	2700	140
ST-8-63-10-635 MG	592	287	635	10	1700	140
ST-8-66-10-500 MG	592	592	500	10	3400	160
ST-8-56-8-500 MG	490	592	500	8	2700	160
ST-8-36-5-500 MG	287	592	500	5	1700	160
ST-8-65-10-500 MG	592	490	500	10	2700	160
ST-8-63-10-500 MG	592	287	500	10	1700	160

Kaarinan Suodatintekniikka Oy, Nummenniityntie 22, 20780 Kaarina

Puh. 0207209600

www.suodatintekniikka.com

info@suodatintekniikka.com