

KAARINAN SUODATINTEKNIikka OY

ST-4 CO/ 60 SYNT

EN 779 LUOKKA G4



TUOTTEEN KUVAUS

ERITTELY JA TEKNINEN DATA	
Materiaali	Synteettinen polyesterikuitu
Kehys	Galvanoitu teräs, muovi
Taskujen syvyys	Vakio 150, 360, 500, 600 tai toivottu
Suodatinluokka ISO 16890	ePM10 < 50 % , karkea 60%
Maximi lämpötila	70 C astetta
Suosittelava loppupaine-häviö	Taloudellinen vaihtohetki 250 Pa, Maksimi 450 Pa



Suodatin on valmistettu erittäin korkealaatuisesta synteettisestä kuidusta ja kartiomaisista suodatinten taskuista, jotka takaavat optimaalisen ilman virtauksen.

TUOTE	MITAT			TASKUJA	NIMELLISILMAVIRTA m3/h	ALKUPAINEHÄVIÖ Pa
	leveys	korkeus	syvyys			
ST-4-66-6-600	592	592	600	6	3400	40
ST-4-56-5-600	490	592	600	5	2700	40
ST-4-36-3-600	287	592	600	3	1700	40
ST-4-65-6-600	592	490	600	6	2700	40
ST-4-63-6-600	592	287	600	6	1700	40
ST-4-66-6-500	592	592	500	6	3400	45
ST-4-56-5-500	490	592	500	5	2700	45
ST-4-36-3-500	287	592	500	3	1700	45
ST-4-65-6-500	592	490	500	6	2700	45
ST-4-63-6-500	592	287	500	6	1700	45
ST-4-66-6-360	592	592	360	6	3400	50
ST-4-56-5-360	490	592	360	5	2700	50
ST-4-36-3-360	287	592	360	3	1700	50
ST-4-65-6-360	592	490	360	6	2700	50
ST-4-63-6-360	592	287	360	6	1700	50

Kaarinan Suodatintekniikka Oy, Nummenniityntie 22, 20780 Kaarina
Puh. 0207209600

www.suodatintekniikka.com

info@suodatintekniikka.com