

KAARINAN SUODATINTEKNIikka OY

ST-5 10 / 50 SYNT

EN 779 LUOKKA M5



TUOTTEEN KUVAUS

| ERITTELY JA TEKNINEN DATA | |
|-------------------------------|--|
| Materiaali | Synteettinen polyesterikuitu |
| Kehys | Galvanoitu teräs, muovi |
| Taskujen syvyys | Vakio 150, 360, 500, 600 tai toivottu |
| Suodatinluokka ISO 16890 | ePM10 50 %, karkea 70 % |
| Maximi lämpötila | 80 C astetta |
| Suosittelava loppupaine-häviö | Taloudellinen vaihtohetki 250 Pa, Maksimi 450 Pa |



Suodatin on valmistettu erittäin korkealaatuisesta synteettisestä kuidusta ja kartiomaisista suodattimen taskuista, jotka takaavat optimaalisen ilman virtauksen.

| TUOTE | MITAT | | | TASKUJA | NIMELLISILMAVIRTA m3/h | ALKUPAINEHÄVIÖ Pa |
|---------------|--------|---------|--------|---------|---------------------------|----------------------|
| | leveys | korkeus | syvyys | | | |
| ST-5-66-6-600 | 592 | 592 | 600 | 6 | 3400 | 45 |
| ST-5-56-5-600 | 490 | 592 | 600 | 5 | 2700 | 45 |
| ST-5-36-3-600 | 287 | 592 | 600 | 3 | 1700 | 45 |
| ST-5-65-6-600 | 592 | 490 | 600 | 6 | 2700 | 45 |
| ST-5-63-6-600 | 592 | 287 | 600 | 6 | 1700 | 45 |
| ST-5-66-6-500 | 592 | 592 | 500 | 6 | 3400 | 50 |
| ST-5-56-5-500 | 490 | 592 | 500 | 5 | 2700 | 50 |
| ST-5-36-3-500 | 287 | 592 | 500 | 3 | 1700 | 50 |
| ST-5-65-6-500 | 592 | 490 | 500 | 6 | 2700 | 50 |
| ST-5-63-6-500 | 592 | 287 | 500 | 6 | 1700 | 50 |
| ST-5-66-6-360 | 592 | 592 | 360 | 6 | 3400 | 55 |
| ST-5-56-5-360 | 490 | 592 | 360 | 5 | 2700 | 55 |
| ST-5-36-3-360 | 287 | 592 | 360 | 3 | 1700 | 55 |
| ST-5-65-6-360 | 592 | 490 | 360 | 6 | 2700 | 55 |
| ST-5-63-6-360 | 592 | 287 | 360 | 6 | 1700 | 55 |

Kaarinan Suodatintekniikka Oy, Nummenniityntie 22, 20780 Kaarina
Puh. 0207209600

www.suodatintekniikka.com

info@suodatintekniikka.com