

# KAARINAN SUODATINTEKNIikka OY

## ST-5 10 / 65 LASIK

## EN 779 LUOKKA M5



ERITTELY JA TEKNINEN DATA	
Materiaali	Lasikuitu
Kehys	Galvanoitu teräs, muovi
Taskujen syvyys	Vakio 360, 500, 635 tai toivottu
Suodatinluokka ISO 16890	ePM10 65 %
Maximi lämpötila	70 C astetta
Suosittelava loppupaine-häviö	Taloudellinen vaihtohetki 250 Pa, Maksimi 450 Pa



### TUOTTEEN KUVAUS

Suodatin on valmistettu erittäin korkealaatuisesta mikrolasikuidusta ja kartiomaisista suodatinten taskuista, jotka takaavat optimaalisen ilman virtauksen.

TUOTE	MITAT			TASKUJA	MELLISILMAVIR m3/h	ALKUPAINE- HÄVIÖ Pa	ENERGIA LUOKKA
	leveys	korkeus	syvyys				
ST-5-66-8-635 MG	592	592	635	8	3400	50	C
ST-5-56-6-635 MG	490	592	635	6	2700	50	C
ST-5-36-4-635 MG	287	592	635	4	1700	50	C
ST-5-65-8-635 MG	592	490	635	8	2700	50	C
ST-5-63-8-635 MG	592	287	635	8	1700	50	C
ST-5-66-8-500 MG	592	592	500	8	3400	55	C
ST-5-56-6-500 MG	490	592	500	6	2700	55	C
ST-5-36-4-500 MG	287	592	500	4	1700	55	C
ST-5-65-8-500 MG	592	490	500	8	2700	55	C
ST-5-63-8-500 MG	592	287	500	8	1700	55	C
ST-5-66-6-635 MG	592	592	635	6	3400	55	C
ST-5-56-5-635 MG	490	592	635	5	2700	55	C
ST-5-36-3-635 MG	287	592	635	3	1700	55	C
ST-5-65-6-635 MG	592	490	635	6	2700	55	C
ST-5-63-6-635 MG	592	287	635	6	1700	55	C
ST-5-66-6-500 MG	592	592	500	6	3400	60	D
ST-5-56-5-500 MG	490	592	500	5	2700	60	D
ST-5-36-3-500 MG	287	592	500	3	1700	60	D
ST-5-65-6-500 MG	592	490	500	6	2700	60	D
ST-5-63-6-500 MG	592	287	500	6	1700	60	D

Kaarinan Suodatintekniikka Oy, Nummenniityntie 22, 20780 Kaarina

Puh. 0207209600

[www.suodatintekniikka.com](http://www.suodatintekniikka.com)

[info@suodatintekniikka.com](mailto:info@suodatintekniikka.com)