

# KAARINAN SUODATINTEKNIikka OY

## ST-6 10/ 75 LASIKUITU

## EN 779 LUOKKA M6

ERITTELY JA TEKNINEN DATA	
Materiaali	Lasikuitu
Kehys	Galvanoitu teräs, muovi
Taskujen syvyys	Vakio 360, 500, 635 tai toivottu
Suodatinluokka ISO 16890	ePM10 75 %
Maximi lämpötila	70 C astetta
Suosittelava loppupaine- häviö	Taloudellinen vaihtohetki 250 Pa, Maksimi 450 Pa

### TUOTTEEN KUVAUS

Suodatin on valmistettu erittäin korkealaatuisesta mikrolasikuidusta ja kartiomaisista suodat-  
timen taskuista, jotka takaavat optimaalisen ilman  
virtauksen.

TUOTE	MITAT			TASKUJA	MELLISILMAVIR- m3/h	ALKUPAINE- HÄVIÖ Pa	ENERGIA LUOKKA
	leveys	korkeus	syvyys				
ST-6-66-10-635 MG	592	592	635	10	3400	60	B
ST-6-56-8-635 MG	490	592	635	8	2700	60	B
ST-6-36-5-635 MG	287	592	635	5	1700	60	B
ST-6-65-10-635 MG	592	490	635	10	2700	60	B
ST-6-63-10-635 MG	592	287	635	10	1700	60	B
ST-6-66-10-500 MG	592	592	500	10	3400	65	C
ST-6-56-8-500 MG	490	592	500	8	2700	65	C
ST-6-36-5-500 MG	287	592	500	5	1700	65	C
ST-6-65-10-500 MG	592	490	500	10	2700	65	C
ST-6-63-10-500 MG	592	287	500	10	1700	65	C
ST-6-66-8-635 MG	592	592	635	8	3400	65	C
ST-6-56-6-635 MG	490	592	635	6	2700	65	C
ST-6-36-4-635 MG	287	592	635	4	1700	65	C
ST-6-65-8-635 MG	592	490	635	8	2700	65	C
ST-6-63-8-635 MG	592	287	635	8	1700	65	C
ST-6-66-8-500 MG	592	592	500	8	3400	70	D
ST-6-56-6-500 MG	490	592	500	6	2700	70	D
ST-6-36-4-500 MG	287	592	500	4	1700	70	D
ST-6-65-8-500 MG	592	490	500	8	2700	70	D
ST-6-63-8-500 MG	592	287	500	8	1700	70	D

Kaarinan Suodatintekniikka Oy, Nummenniityntie 22, 20780 Kaarina

Puh. 0207209600

[www.suodatintekniikka.com](http://www.suodatintekniikka.com)

[info@suodatintekniikka.com](mailto:info@suodatintekniikka.com)