

KAARINAN SUODATINTEKNIikka OY

ST-6 10/75 SYNT

EN 779 LUOKKA M6



TUOTTEEN KUVAUS

Suodatin on valmistettu erittäin korkealaatuisesta synteettisestä kuidusta ja kartiomaisista suodattimen taskuista, jotka takaavat optimaalisen ilman virtauksen.

ERITTELY JA TEKNINEN DATA	
Materiaali	Synteettinen meltblown kuitu
Kehys	Galvanoitu teräs, muovi
Taskujen syvyys	Vakio 360, 500, 635 tai toivottu
Suodatinluokka ISO 16890	ePM10 75 %
Maximi lämpötila	70 C astetta
Suosittelava loppupaine-häviö	Taloudellinen vaihtohetki 250 Pa, Maksimi 450 Pa



TUOTE	MITAT			TASKUJA	NIMELLISILMAVIRTA m3/h	ALKUPAINEHÄVIÖ Pa
	leveys	korkeus	syvyys			
ST-6-66-6-635	592	592	635	6	3400	60
ST-6-56-5-635	490	592	635	5	2700	60
ST-6-36-3-635	287	592	635	3	1700	60
ST-6-65-6-635	592	490	635	6	2700	60
ST-6-63-6-635	592	287	635	3	1700	60
ST-6-66-6-500	592	592	500	6	3400	70
ST-6-56-5-500	490	592	500	5	2700	70
ST-6-36-3-500	287	592	500	3	1700	70
ST-6-65-6-500	592	490	500	6	2700	70
ST-6-63-6-500	592	287	500	3	1700	70
ST-6-66-8-635	592	592	635	8	3400	55
ST-6-56-6-635	490	592	635	6	2700	55
ST-6-36-4-635	287	592	635	4	1700	55
ST-6-65-8-635	592	490	635	8	2700	55
ST-6-63-8-635	592	287	635	8	1700	55
ST-6-66-8-500	592	592	500	8	3400	65
ST-6-56-6-500	490	592	500	6	2700	65
ST-6-36-4-500	287	592	500	4	1700	65
ST-6-65-8-500	592	490	500	8	2700	65
ST-6-63-8-500	592	287	500	8	1700	65

Kaarinan Suodatintekniikka Oy, Nummenniityntie 22, 20780 Kaarina

Puh. 0207209600

www.suodatintekniikka.com

info@suodatintekniikka.com